

## 低温耐磨剂 ZES 84

### 1. 产品介绍

ZES 耐磨剂是一种溶剂型灰白色柔性厚浆状物，主要应用于泡沫玻璃与基面之间，防止摩擦损坏泡沫玻璃保冷层。



### 2. 产品性能及技术指标

- (1) 外观：灰白色厚浆状物；
- (2) 平均密度：1400~1450 kg/m<sup>3</sup>；
- (3) 抗热性：100℃恒温 5 小时,无流淌、无起泡；
- (4) 抗冻性：-196℃液氮中放置 2 小时，无流落、无变色；
- (5) 粘结力（25℃,50%相对湿度）：60 分钟即干燥，6 小时后用手指刮剥，无脱落现象；
- (6) 使用温度：-196℃~100℃。

### 3. 产品应用

主要应用于泡沫玻璃与基面之间，防止摩擦损坏泡沫玻璃保冷层。

### 4. 包装储存

- (1) 铁桶包装，25kg/桶；
- (2) 开封后的产品请在 24 小时内使用完毕，若无法使用完请将剩余产品密封保存；
- (3) 避光室温环境下保存。

### 5. 使用及注意事项

- (1) 施工方式：刷子或喷涂；
- (2) 本产品静置储存下会有沉淀，属于正常现象，搅拌均匀后可正常使用，不影响产品的各项性能。