

## ZES 85 粘结耐磨剂

### 1、 产品介绍

ZES85 粘结耐磨剂是一种白色粉状物，主要应用于泡沫玻璃粘结和泡沫玻璃保温时作为耐磨剂，也可用于低温储罐罐底铺设泡沫玻璃时填充找平。



### 2、 产品性能及技术指标

- (1) 外观：白色粉末
- (2) 堆积密度：1.5 g/cm<sup>3</sup>
- (3) 施工时间：10~30 分钟
- (4) 燃烧性：不燃
- (5) PH 值：碱性
- (6) 使用温度：-268~480℃

### 3、 产品应用

- (1) 用于泡沫玻璃间的粘结；
- (2) 用于泡沫玻璃保温时作为耐磨剂；
- (3) 用于储罐保温中泡沫玻璃铺设时填充找平。

### 4、 包装储存

- (1) 塑料桶包装，25kg/桶。
- (2) 避光室温环境下保存。

### 5、 使用及注意事项

- (1) 作为泡沫玻璃粘结剂，用刷子或刮板，按照粉和水比例 1.5:1（重量比）进行混合搅拌均匀后，涂抹于泡沫玻璃粘结面，在粘结剂固化前不能移动。建议用量为：1.5~1.8kg/m<sup>2</sup>。
- (2) 作为泡沫玻璃耐磨剂，用刷子或刮板，按照粉和水比例 1.5:1（重量比）进行混合搅拌均匀后用刷子涂抹于泡沫玻璃表面，保证耐磨剂覆盖整个表面，无裸露的泡沫玻璃。建议用量 0.8~1.0kg/m<sup>2</sup>。
- (3) 作为储罐泡沫玻璃铺设时找平填充用。